



|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| FORMATO / size                  | <b>28x28</b>                                       |
| ESPESOR / thickness             | <b>10,5 mm</b>                                     |
| TIPO MATERIAL /Kind of Material | <b>GRES NATURAL SIN ESMALTAR / Unglazed U.G.L.</b> |
| PROCESO DE FABRICACIÓN          | Baldosa cerámica prensada en seco, monococión      |

| ENSAYO<br>TEST   | NORMAS DE ENSAYO<br>STANDARD | VALORES PRESCRITOS<br>REQUIRED VALUES | VALOR MEDIO<br>AVERAGE VALUE         |
|--|------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Longitud y anchura, grosor,rectitud<br>ortogonalidad,planitud  | 10545-2                      |                                       | <b>CUMPLE</b><br><b>Agree</b>        |
| Absorción de agua  | 10545-3                      | 3% < E < 6%                           | <b>4,5%</b>                          |
| Resistencia a la flexión (N/mm2)<br>y fuerza de rotura (N)     | 10545-4                      | >22<br>>1100                          | <b>30 - 42</b><br><b>1300 - 2500</b> |
| Resistencia a la abrasión superficial<br>(baldosas esmaltadas) | 10545-7                      | < 345 mm                              | <b>253 mm</b>                        |
| Dilatación térmica lineal                                      | 10545-8                      | DECLARAR CLASE<br>to be declared      | <b>&lt; 7*10<sup>-6</sup>/ °C</b>    |
| Resistencia al choque térmico                                  | 10545-9                      | DECLARAR CLASE<br>to be declared      | <b>RESISTE</b><br><b>Resists</b>     |
| Resistencia al cuarteo   | 10545-11                     | EXIGIDO<br>required                   | <b>RESISTE</b><br><b>Resists</b>     |
| Resistencia a las heladas                                      | 10545-12                     | DECLARAR CLASE<br>to be declared      | <b>RESISTE</b><br><b>Resists</b>     |
| Resistencia al deslizamiento                                   | UNE ENV 12633:2003           | DECLARAR CLASE<br>to be declared      | <b>CLASE 3</b>                       |
| Resistencia a los productos de limpieza<br>y sales de piscina  | 10545-13                     | Mínimum GB/UB                         | <b>UA / UA</b>                       |
| Resistencia a las manchas                                      | 10545-14                     | Mínimum clase 3                       | <b>CUMPLE</b><br><b>Agree</b>        |

**MARCADO CE**



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES:

**nº 02B2016**