



FORMATO / size **31,6 X 31,6**
 ESPESOR / thickness **10,5 mm**
 TIPO MATERIAL /Kind of Material **GRES NATURAL SIN ESMALTAR / Unglazed U.G.L.**
 PROCESO DE FABRICACIÓN **Baldosa cerámica prensada en seco, monococión**

ENSAYO TEST	NORMAS DE ENSAYO STANDARD	VALORES PRESCRITOS REQUIRED VALUES	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE
Longitud y anchura, grosor,rectitud ortogonalidad,planitud	10545-2		CUMPLE Agree
Absorción de agua	10545-3	3% < E < 6%	4,5%
Resistencia a la flexión (N/mm2) y fuerza de rotura (N)	10545-4	>22 >1100	30 - 42 1300 - 2500
Resistencia a la abrasión superficial (baldosas esmaltadas)	10545-7	< 345 mm	253 mm
Dilatación térmica lineal	10545-8	DECLARAR CLASE to be declared	< 7*10⁻⁶/ °C
Resistencia al choque térmico	10545-9	DECLARAR CLASE to be declared	RESISTE Resists
Resistencia al cuarteo	10545-11	EXIGIDO required	RESISTE Resists
Resistencia a las heladas	10545-12	DECLARAR CLASE to be declared	RESISTE Resists
Resistencia al deslizamiento	UNE ENV 12633:2003	DECLARAR CLASE to be declared	CLASE 3
Resistencia a los productos de limpieza y sales de piscina	10545-13	Mínimum GB/UB	UA / UA
Resistencia a las manchas	10545-14	Mínimum clase 3	CUMPLE Agree

MARCADO CE



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES:

nº 02B2016