



FORMATO / size

**15,7 X 31,6**

ESPESOR / thickness

**10 mm**

TIPO MATERIAL /Kind of Material

**GRES ESMALTADO / Glazed**

PROCESO DE FABRICACIÓN

Baldosa cerámica prensada en seco, monococión

ENSAYO TEST	NORMAS DE ENSAYO STANDARD	VALORES PRESCRITOS REQUIRED VALUES	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE
Longitud y anchura, grosor, rectitud ortogonalidad, planitud	10545-2	±1,0%, ±1,0%, ±0,5% ±0,6%, ±0,5%	<b>CUMPLE</b> <b>Agree</b>
Absorción de agua	10545-3	0,5% < E < 3%	<b>2%</b>
Resistencia a la flexión (N/mm <sup>2</sup> ) y fuerza de rotura (N)	10545-4	>30 >1100	<b>35 - 48</b> <b>1800 - 2500</b>
Resistencia a la abrasión superficial (baldosas esmaltadas)	10545-7	DECLARAR CLASE to be declared	<b>PEI ≥ 3</b>
Dilatación térmica lineal	10545-8	DECLARAR CLASE to be declared	<b>&lt; 7*10<sup>-6</sup>/ °C</b>
Resistencia al choque térmico	10545-9	DECLARAR CLASE to be declared	<b>RESISTE</b> <b>Resists</b>
Resistencia al cuarteo	10545-11	EXIGIDO required	<b>RESISTE</b> <b>Resists</b>
Resistencia a las heladas	10545-12	EXIGIDO required	<b>RESISTE</b> <b>Resists</b>
Resistencia al deslizamiento	UNE ENV 12633:2003	DECLARAR CLASE to be declared	<b>CLASE 3</b>
Resistencia a los productos de limpieza y sales de piscina	10545-13	Mínimum GB/GLB	<b>GA / GLA</b>
Resistencia a las manchas	10545-14	Mínimum clase 3	<b>5</b>

**MARCADO CE**



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES:

**nº 01B2016**